



NOVÁ GENERÁCIA STREŠNÝCH OKIEN **GREENVIEW**

3.2024

NOVÝ ŠTANDARD
PRE NOVÚ DOBU

 **FAKRO®**

An aerial photograph capturing a winding river or stream flowing through a dense, lush green forest. The river's path is highlighted by a thin blue line, creating a sense of movement against the dark green foliage. In the early morning or late afternoon, the scene is partially obscured by a soft, white mist that hangs in the valleys and over the water, adding a serene and ethereal atmosphere. The overall composition emphasizes the beauty and tranquility of natural landscapes.

GO GREEN

NOVÝ ŠTANDARD PRE NOVÚ DOBU

GREENVIEW



Všetko, čo robíme, je zamerané na Vaše potreby a potreby Vašej rodiny. Vďaka tomu Vám dnes môžeme predstaviť novú generáciu strešných okien

GREENVIEW. Kombinuje najvyššie funkčné a estetické štandardy s vysokou energetickou účinnosťou prispôsobenou meniaci sa klíme a riešeniami, ktoré zaručujú bezpečnosť tvárou v tvár extrémnym poveternostným javom.

GREENVIEW je viac ako len inovácia.

Je to revolúcia v kvalite života pre nastupujúcu generáciu. Krajina je naše bohatstvo o ktoré sa musíme s veľkým nasadením starať, aby sme na nej mohli aj nadálej žiť. Nielen my, ale aj ďalšie generácie. Naše deti si zaslúžia dýchať čistý vzduch a žiť šťastne na našej planéte.

Okná **GREENVIEW** získali certifikát Carbon Footprint Approved, ktorý potvrzuje nízku uhlíkovú stopu pri ich výrobe.



GO GREEN



Zelená farba nás sprevádza od samého vzniku našej firmy a s ňou spojená ekológia predstavuje aspekt, ktorý prestupuje každou oblastou našej pôsobnosti.

Projektujeme, plánujeme a vyrábame so starostlivosťou o životné prostredie.

Ponúkanie ekologických a energeticky úsporných výrobkov je zapisané v DNA našej spoločnosti. Ručíme za to, že každý proces, každá akcia a každé naše rozhodnutie je vždy v súlade so starostlivosťou o pohodlie a zdravý život budúcich generácií. Všetky tieto aktivity teraz sústredíme do jedinej, dôležitej filozofie **GO GREEN**.



OKNÁ GREENVIEW VYTVORENÉ ...

...S OHĽADOM NA ÚSPORNOŠŤ



Nová generácia strešných okien **GREENVIEW** bola navrhnutá so starostlivosťou o ekológiu. Inovatívna konštrukcia s vyšším profilom rámu a novým trojsklopom P50 obmedzuje úniky tepla a znižuje spotrebu energie potrebnej na vykurovanie podkrovia. Konštrukcia nového trojskla **P50** s hrúbkou až 44 mm umožňuje hlbšie osadenie zasklenia v okennom krídle, čo má vplyv na zlepšenie tepelného izolačných vlastností celého okna.

Okná sú vyrobené technológiou **thermoPro**, ktorá zvyšuje energetickú účinnosť a predlžuje ich životnosť.

**NIŽŠIE NÁKLADY NA VYKUROVANIE
PODKROVIA VĎAKA ENERGETICKY
ÚČINNEJ KONŠTRUKCII**

... S OHĽADOM NA ZDRAVIE

FAKRO vyrába ekologické strešné okná, ktoré poskytujú svetlo nevyhnutné pre život, majúce pozitívny vplyv na naše zdravie a dobroú náladu.

Novo navrhnutá automatická ventilačná klapka umožňuje prísun optimálneho množstva čerstvého vzduchu do miestnosti a zároveň neochladzuje interiér. Zdravie je to najcennejšie čo máme, preto sa o neho musíme starať.

**OKNÁ GREENVIEW SA STARAJÚ O VAŠE
ZDRAVIE A ZDRAVIE VAŠEJ RODINY**



... S OHĽADOM NA POKOJ



Strešné okná **GREENVIEW** sú vybavené bezpečnostným systémom **topSafe**, ktorý zvyšuje prevádzkovú bezpečnosť okna a tiež ochranu proti vlámani.

**S OKNAMI GREENVIEW SA MÔŽETE CÍTIŤ
NAOZAJ BEZPEČNE**



OKNÁ
GREENVIEW
VYTVORENÉ ...

... S OHĽADOM NA TICHO



Špeciálna dvojitá zvukovo izolačná fólia, použitá v zasklení, obmedzuje prenikanie hluku do interiéru.

Okná **GREENVIEW** prinášajú ničím nerušené ticho pre Vaše pohodlie a odpočinok.

**LEPŠIE AKUSTICKÉ
VLASTNOSTI OKIEN**

... S OHĽADOM NA BEZPEČNOSŤ

Okná **GREENVIEW** predstavujú najvyšší štandard bezpečnosti. Vonkajšie tvrdené sklo má doživotnú záruku na odolnosť proti krupobitiu. Vnútorné bezpečnostné sklo triedy **P2A** s dvoma vrstvami fólie výrazne zlepšuje ochranu proti vlámaniu. Laminované sklo obmedzuje riziko poranenia v prípade rozbitia zasklenia.

**VYSOKÁ PREVÁDKOVÁ BEZPEČNOSŤ
A OCHRANA PROTI VLÁMANIU**



... S OHĽADOM NA ČISTOTU

Zasklenie **P50** v oknách radu **GREENVIEW** má vonkajší ľahko umývateľný povlak, vďaka ktorému sklo zostáva dlhšie čisté. Organické nečistoty sa pôsobením UV žiarenia rozložia a pri daždi odplavia, a Vám zostane viac času na odpočinok.

ĽAHKÉ UDRŽIAVANIE ČISTOTY





OKNÁ GREENVIEW VYTVORENÉ ...

... S OHĽADOM NA ERGONÓMIU



Novo navrhnutá, ergonomická, dizajnová kľučka je umiestnená v spodnej časti krídla. Je ľahko prístupná a zaistuje pohodlné ovládanie strešného okna.

Okná **GREENVIEW** s moderným dizajnom sa skvelo hodia do súčasných moderných interiérov.

**ĽAHKO PRÍSTUPNÁ
ERGONOMICKÁ KĽUČKA**

... S OHĽADOM NA DIZAJN

Nový dizajn vonkajšieho opláštenia dodáva strešným oknám radu **GREENVIEW** atraktívny vzhľad a moderný charakter. Tvar oplechovania bol navrhnutý v spolupráci s **Inštitútom priemyselného dizajnu Technickej univerzity v Krakove**.

**MODERNÝ,
ATRAKTÍVNY DIZAJN**



... S OHĽADOM NA ESTETIKU



Antracitová farba (**RAL 7016**) v štandarde dokonale ladí s najobľúbenejšími strešnými krytinami a vytvára tak moderné a estetické strešné okno, z ktorého budete môcť po mnoho rokov obdivovať krásny výhľad do okolia.

**OPLECHOVANIE FAREBNE PRISPÔSOBENÉ
SÚČASNÝM STREŠNÝM KRYTINÁM**

KONŠTRUKCIA OKNA





Dostupné verzie okien:

- 1 - drevené okná v prírodnnej farbe (lakované bezfarebným, ekologicky nezávadným lakom na vodnej báze),
- 2 - drevené okná v bielej farbe (lakované polyuretánovým náterom),
- 3 - plastové okná v bielej farbe.

■ Systém **topSafe**, ktorý zaistuje zvýšenú prevádzkovú bezpečnosť okna a ochranu proti vlámaniu.

■ Technológia **thermoPro**, ktorá zvyšuje energetickú účinnosť a predĺžuje životnosť strešných okien.



SUPERENERGOÚSPORNÉ ZASKLENIE P50



- Hrúbka zasklenia: 44 mm
- $U_g = 0,55 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Skladba trojskla: 4H-15Ar-4-15Ar-33.2
- Plnené argónom
- 2 nízkoemisné vrstvy
- Ľahko umývateľný povlak
- Vonkajšie tvrdené sklo
- Vnútorné akustické laminované sklo
- Thermo rámček TGI
- Zvukoizolačná fólia – lepší útlm hluku
- Vnútorné antivlámaňové bezpečnostné sklo triedy P2A
- Ľahko umývateľný povlak – samočistiace " vlastnosti

SUPERENERGOÚSPORNÉ ZASKLENIE U41

- Hrúbka zasklenia: 44 mm
- $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Skladba trojskla: 4H-16Ar-4T-16Ar-4T
- Plnené argónom
- 2 nízkoemisné vrstvy
- Vonkajšie tvrdené sklo
- Thermo rámček TGI



V štandardnej ponuke sú
okná dostupné vo verzii
bez ventilačnej klapky;
na objednávku
s ventilačnou klapkou.



AUTOMATICKÁ VENTILAČNÁ KLAPKA

Ventilačná klapka automaticky reguluje veľkosť
prietokového kanála a privádza do miestnosti optimálne
množstvo vzduchu, zároveň neochladzuje interiér.

- Nový, zaoblený tvar klapky Vyrobená z plastu - "teplejší" materiál, obmedzenie rizika kondenzácie.
- Lepšia účinnosť klapky o cca 12% pri oknách s trojsklami.

RAL 7016

MODERNÝ DIZAJN

 Ergonomická, dizajnová kľučka
Moderný tvar oplechovania
Atraktívna farba - antracit (RAL 7016) v štandarde



KYVNÉ OKNO

ENERGETICKY ÚSPORNÁ KONŠTRUKCIA

- ✓ Oblúbená konštrukcia strešných okien so závesmi umiestnenými v polovici výšky okna.
- ✓ Pohodlné ovládanie okna pomocou kľučky umiestnejenej v spodnej časti krídla. Kľučka umožňuje štrbinové vetranie v dvoch polohách.
- ✓ Okno s technológiou thermoPro - vyššia energetická účinnosť, dlhšia životnosť, dokonalá tesnosť a jednoduchšia montáž.

ĽAHKÉ UDRŽIAVANIE ČISTOTY

- ✓ Zasklenie s vonkajším ľahko umývateľným povlakom.
- ✓ Jednoduché umývanie vonkajšieho skla vďaka západke blokujúcej krídlo v pootočenej polohe o 180 °.

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOSŤ

- ✓ Vonkajšie tvrdené sklo s doživotnou zárukou na odolnosť proti krupobitiu.
- ✓ Vnútorné bezpečné laminované sklo.
- ✓ Zvýšená odolnosť proti vlámaniu vďaka patentovanému systému topSafe.

VYSOKÝ ÚTLM HLUKU

- ✓ Zvukovo izolačné sklo obmedzuje prenikanie hluku do interiéru.

FUNKČNÉ DOPLNKY

- ✓ Široká ponuka vnútorných aj vonkajších doplnkov a príslušenstvo.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

- ✓ Rozsah montáže: 15°–90°



PARAMETRE



FTP-X P50 APMX

FTP-V U41 APMX

U_W
 U_W s lemovaním Thermo
 R_W

1,0 W/m²K
0,9 W/m²K
40 dB

1,1 W/m²K
1,0 W/m²K
36 dB



MATERIÁL

Borovicové drevo najvyššej kvality, vrstvovo lepené, vakuovo impregnované

Borovicové drevo najvyššej kvality, vrstvovo lepené, vakuovo impregnované

ZASKLENIE

Trojsklo
Tvrdené vonkajšie sklo
Thermo dištančný rámik TGI
Lahko zmývateľná vrstva
Bezpečnostné vnútorné sklo
Zvukoizolačné zasklenie

Trojsklo
Tvrdené vonkajšie sklo
Thermo dištančný rámik TGI

FARBA DREVA

PRÍRODNÁ
Dvakrát lakované bezfarebným, ekologickým lakom na vodnej báze

PRÍRODNÁ
Dvakrát lakované bezfarebným, ekologickým lakom na vodnej bázke

URČENIE

Podkrovné miestnosti
s výnimkou kuchýň a kúpeľní

Podkrovné miestnosti s výnimkou kuchýň a kúpeľní

FARBA OPLECHOVANIA

Antracit RAL 7016

Antracit RAL 7016

VENTILAČNÁ Klapka

Okno bez ventilačnej klapky;
na objednávku s klapkou

Okno s ventilačnou klapkou;
na objednávku bez klapky

KYVNÉ OKNÁ

rozmery okna [cm] (vonkajší rozmer rámu)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	78x160
efektívna plocha zasklenia [m ²]	0,22	0,29	0,38	0,47	0,47	0,59	0,73	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92	0,85

čiselný kód

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

FTP-X P50 APMX drevo, kyvné

Cena bez DPH	512,00	546,00	591,00	627,00	627,00	702,00	783,00	818,00	881,00	881,00	963,00	881,00	861,00
Cena s DPH	614,40	655,20	709,20	752,40	752,40	842,40	939,60	981,60	1 057,20	1 057,20	1 155,60	1 057,20	1 033,20

FTP-V U41 APMX

Cena bez DPH	386,00	414,00	437,00	448,00	448,00	492,00	547,00	574,00	618,00	618,00	678,00	618,00	614,00
--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Cena s DPH	463,20	496,80	524,40	537,60	537,60	590,40	656,40	688,80	741,60	741,60	813,60	741,60	736,80
------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

KYVNÉ OKNO



ENERGETICKY ÚSPORNÁ KONŠTRUKCIA

- Oblúbená konštrukcia strešných okien so závesmi umiestnenými v polovici výšky okna.
- Pohodlné ovládanie okna pomocou kľúčky umiestnenej v spodnej časti krídla. Kľúčka umožňuje štrbinové vetranie v dvoch polohách.
- Okno s technológiou thermoPro - vyššia energetická účinnosť, dlhšia životnosť, dokonalá tesnosť a jednoduchšia montáž.

ĽAHKÉ UDRŽIAVANIE ČISTOTY

- Zasklenie s vonkajším ľahko umývateľným povlakom.
- Jednoduché umývanie vonkajšieho skla vďaka západke blokujúcej krídlo v pootočenej polohe o 180 °.

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOSŤ

- Vonkajšie tvrdené sklo s doživotnou zárukou na odolnosť proti krupobitiu.
- Vnútorné bezpečné laminované sklo.
- Zvýšená odolnosť proti vlámaniu vďaka patentovanému systému topSafe.

VYSOKÝ ÚTLM HLUKU

- Zvukovo izolačné sklo obmedzuje prenikanie hluku do interiéru.

FUNKČNÉ DOPLINKY

- Široká ponuka vnútorných aj vonkajších doplnkov a príslušenstvo.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

- Rozsah montáže: 15°–90°



PARAMETRE



FTU-X P50 AUMX

FTU-V U41 AUMX

U_w s lemovaním Thermo
 R_w

1,0 W/m²K
0,9 W/m²K
40 dB

1,1 W/m²K
1,0 W/m²K
36 dB



MATERIÁL

Borovicové drevo najvyššej kvality, vrstvovo lepené, vákuovo impregnované

Borovicové drevo najvyššej kvality, vrstvovo lepené, vákuovo impregnované

ZASKLENIE

Trojsklo
Tvrdé vonkajšie sklo
Thermo dištančný rámk TGI
Ľahko zmývatelňá vrstva
Bezpečnostné vnútorné sklo
Zvukoizolačné zasklenie

Trojsklo
Tvrdé vonkajšie sklo
Thermo dištančný rámk TGI

FARBA DREVA

BIELA
Lakované tromi vrstvami polyuretánového laku, ktorý na povrchu okna vytvára trvalý a ideálne hladký biely ochranný povlak

BIELA
Lakované tromi vrstvami polyuretánového laku, ktorý na povrchu okna vytvára trvalý a ideálne hladký biely ochranný povlak

URČENIE

Podkrovné miestnosti vrátane kuchýň a kúpelní

Podkrovné miestnosti vrátane kuchýň a kúpelní

FARBA OPLECHOVANIA

Antracit RAL 7016

Antracit RAL 7016

VENTILAČNÁ Klapka

Okno bez ventilačnej klapky; na objednávku s klapkou

Okno s ventilačnou klapkou; na objednávku bez klapky

KYVNÉ OKNA

rozmer okna [cm] (vonkajší rozmer rámu)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	78x160
efektívna plocha zasklenia [m ²]	0,22	0,29	0,38	0,47	0,47	0,59	0,73	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92	0,85
číselný kód	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13

FTU-X P50 AUMX polyuretan, kyvné	Cena bez DPH	567,00	611,00	656,00	699,00	699,00	780,00	872,00	906,00	980,00	980,00	1 072,00	980,00	960,00
	Cena s DPH	680,40	733,20	787,20	838,80	838,80	936,00	1 046,40	1 087,20	1 176,00	1 176,00	1 286,40	1 176,00	1 152,00

FTU-V U41 AUMX	Cena bez DPH	458,00	490,00	490,00	528,00	528,00	568,00	633,00	667,00	716,00	749,00	783,00	752,00	678,00
	Cena s DPH	549,60	588,00	588,00	633,60	633,60	681,60	759,60	800,40	859,20	898,80	939,60	902,40	813,60

KVNÉ OKNO

ODOLNÉ VOČI VLHKOSTI



ENERGETICKY ÚSPORNÁ KONŠTRUKCIA

- ✓ Oblúbená konštrukcia strešných okien so závesmi umiestnenými v polovici výšky okna.
- ✓ Pohodlné ovládanie okna pomocou kľúčky umiestnenej v spodnej časti krídla. Kľúčka umožňuje štrbinové vetranie v dvoch polohách.
- ✓ Okno s technológiou thermoPro - vyššia energetická účinnosť, dlhšia životnosť, dokonalá tesnosť a jednoduchšia montáž.
- ✓ Ekologický produkt - plastové okná sú z veľkej časti vyrobené z recyklovaného materiálu a je ich možné prakticky kompletne recyklovať.

ĽAHKÉ UDRŽIAVANIE ČISTOTY

- ✓ Zasklenie s vonkajším ľahko umývateľným povlakom.
- ✓ Jednoduché umývanie vonkajšieho skla vďaka západke blokujúcej krídlo v pootočenej polohe o 180 °.

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOSŤ

- ✓ Vonkajšie tvrdene sklo s doživotnou zárukou na odolnosť proti krupobitiu.
- ✓ Vnútorné bezpečné laminované sklo.
- ✓ Zvýšená odolnosť proti vlámaniu vďaka patentovanému systému **topSafe**.

VYSOKÝ ÚTM HLUKU

- ✓ Zvukovo izolačné sklo obmedzuje prenikanie hluku do interiéru.

FUNKČNÉ DOPLINKY

- ✓ Široká ponuka vnútorných aj vonkajších doplnkov a príslušenstvo.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

- ✓ Rozsah montáže: 15°–90°



PARAMETRE

PTP-X P50 ABMX

PTP-V U41 ABMX

U_w s lemovaním Thermo
 R_w

1,0 W/m²K
0,9 W/m²K
41 dB



1,1 W/m²K
–
37 dB



MATERIÁL

Viackomorové PVC profily spevnené ocelovými výstužami. Plast odoláva vlhkosti a nevstrebáva ju, okno má dlhú životnosť, odoláva korózii a nevyžaduje údržbu laku počas používania.

Viackomorové PVC profily spevnené ocelovými výstužami. Plast odoláva vlhkosti a nevstrebáva ju, okno má dlhú životnosť, odoláva korózii a nevyžaduje údržbu laku počas používania.

ZASKLENIE

Trojsklo
Tvrdené vonkajšie sklo
Thermo dištančný rámik TGI Ľahko zmývateľná vrstva
Bezpečnostné vnútorné sklo
Zvukoizolačné zasklenie

Trojsklo
Tvrdené vonkajšie sklo
Thermo dištančný rámik TGI Ľahko zmývateľná vrstva Bezpečnostné vnútorné sklo Zvukoizolačné zasklenie

FARBA PLASTU

BIELA

BIELA

FARBA OPLECHOVANIA

Antracit RAL 7016

Antracit RAL 7016

VENTILAČNÁ Klapka

Okno bez ventilačnej klapky; na objednávku s klapkou

Okno s ventilačnou klapkou; na objednávku bez klapky

URČENIE

Všetky podkrovné miestnosti vrátane kuchyň a kúpeľní

Všetky podkrovné miestnosti vrátane kuchyň a kúpeľní

KYVNÉ OKNA

rozmer okna [cm] (vonkajší rozmer rámu)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	78x160
efektívna plocha zasklenia [m ²]	0,22	0,29	0,38	0,47	0,47	0,59	0,73	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92	0,85
číselný kód	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13

PTP-X P50 ABMX PVC, kyvné	Cena bez DPH	487,00	519,00	561,00	590,00	590,00	663,00	740,00	772,00	814,00	832,00	916,00	832,00	814,00
	Cena s DPH	584,40	622,80	673,20	708,00	708,00	795,60	888,00	926,40	976,80	998,40	1 099,20	998,40	976,80
PTP-V U41 ABMX	Cena bez DPH	390,00	414,00	447,00	452,00	452,00	492,00	542,00	570,00	616,00	644,00	671,00	650,00	593,00
	Cena s DPH	468,00	496,80	536,40	542,40	542,40	590,40	650,40	684,00	739,20	772,80	805,20	780,00	711,60

KYVNÉ OKNA S ELEKTRICKÝM OVLÁDANÍM



ENERGETICKY ÚSPORNÁ KONŠTRUKCIA

- ✓ Oblúbená konštrukcia strešných okien s pántami umiestnenými v polovici výšky okna. Komfortné ovládanie pomocou diaľkového ovládača alebo mobilnej aplikácie.
- ✓ Vybavené dažďovým senzorom, ktorý za dažďa automaticky aktivuje funkciu zatvárania krídla.
- ✓ Jednoduché pripojenie k elektrickej sieti 230 V. Okná s technológiou thermoPro - vyššia energetická účinnosť, dlhšia životnosť, dokonalá tesnosť a jednoduchšia montáž.

ĽAHKÉ UDRŽIAVANIE ČISTOTY

- ✓ Zasklenie s vonkajším ľahko umývateľným povlakom. Otočením kľúčky o 90° dôjde k odpojeniu krídla od pohonu.
- ✓ Jednoduché umývanie vonkajšieho skla vďaka západke blokujúcej krídlo v pootočenej polohe o 180°.

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOSŤ

- ✓ Vonkajšie tvrdené sklo s doživotnou zárukou na odolnosť proti krupobitiu.
- ✓ Vnútorné bezpečné laminované sklo.
- ✓ Zvýšená odolnosť proti vlámaniu vďaka patentovanému systému topSafe.

VYSOKÝ ÚTLUM HLUKU

- ✓ Zvukové izolačné sklo omezuje pronikanie hluku do interiéru.

FUNKČNÉ DOPLNKY

- ✓ Široká ponuka doplnkového príslušenstva. Okná umožňujú diaľkovo ovládať doplnky v elektrickej verzii.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

- ✓ Rozsah montáže: 15°–90°





PARAMETRE	FTP-X P50 APZX	FTP-X P50 APWX
U_w U_w s lemovaním Thermo	1,0 W/m²K 0,9 W/m²K 	1,0 W/m²K 0,9 W/m²K 
MATERIÁL	Borovicové drevo najvyššej kvality, vrstvovo lepené, vákuovo impregnované	
FARBA DREVA	PRÍRODNÉ Dvakrát lakované bezfarebným, ekologickým lakom na vodnej báze	
URČENIE	Podkrovné miestnosti s výnimkou kuchyň a kúpeľní	
FARBA OPLECHOVANIA	Antracit RAL 7016	
VENTILAČNÁ Klapka	Okno bez ventilačnej klapky; na objednávku s klapkou	
TECHNOLÓGIA	Bezdrôtový prenosový protokol Z-Wave; nová rádiová sieť	
OVLÁDANIE	Dialkovým ovládačom (nutné dokúpiť) Okno Z-Wave spolupracuje s výrobkami FIBARO cez internetovú bránu. Možnosť vytvorenia inteligentného domu a ovládania pomocou aplikácie alebo hlasu.	
	Pomocou smartphonu cez mobilnú aplikáciu Okno WiFi spolupracuje s Google Assistant, umožňuje hlasové ovládanie a vytvorenie virtuálneho domu Google Home.	

KYVNÉ OKNA

rozmery okna [cm]
(vonkajší rozmer rámu)

55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x160

efektívna plocha
zasklenia [m²]

0,22 0,29 0,38 0,47 0,47 0,59 0,73 0,75 0,92 0,95 1,16 0,92 0,85

číselný kód

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

FTP-X P50 APZX
drevo, Z-Wave

Cena bez DPH 965,00 994,00 1 028,00 1 061,00 1 061,00 1 124,00 1 194,00 1 223,00 1 275,00 1 275,00 1 428,00 1 275,00 1 313,00
Cena s DPH 1 158,00 1 192,80 1 233,60 1 273,20 1 273,20 1 348,80 1 432,80 1 467,60 1 530,00 1 530,00 1 713,60 1 530,00 1 575,60

FTP-X P50 APWX
drevo, WiFi

Cena bez DPH 965,00 994,00 1 028,00 1 061,00 1 061,00 1 124,00 1 194,00 1 223,00 1 275,00 1 275,00 1 428,00 1 275,00 1 313,00
Cena s DPH 1 158,00 1 192,80 1 233,60 1 273,20 1 273,20 1 348,80 1 432,80 1 467,60 1 530,00 1 530,00 1 713,60 1 530,00 1 575,60

KYVNO- VÝKLOPNÉ OKNO

ENERGETICKY ÚSPORNÁ KONŠTRUKCIA

- Inovatívna konštrukcia okna umožňuje dva spôsoby otvárania krídla:
 - výklopne až do uhla 45 ° - komplexnejšie využitie dodatočného priestoru pod oknom,
 - kyvné - otočenie krídla o 180 °.
- Výklopná funkcia otvárania je oddelená od kyvnej, čo zaručuje vysokú životnosť výrobku a tiež prevádzkovú bezpečnosť.
- Zmenu spôsobu otvárania zaistuje ľahko prístupný prepínač preSelect.
- Pohodlné ovládanie okna pomocou kľučky umiestnej v spodnej časti krídla. Kľučka umožňuje štrbinové vetranie v dvoch polohách.
- Okno s technológiou thermoPro - vyššia energetická účinnosť, dlhšia životnosť, dokonalá tesnosť a jednoduchšia montáž.

ĽAHKÉ UDRŽIAVANIE ČISTOTY

- Zasklenie s vonkajším ľahko umývateľným povlakom.

■ Jednoduché umývanie vonkajšieho skla vďaka západke blokujúcej krídlo v pootočenej polohe o 180 °.

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOSŤ

- Vonkajšie tvrdené sklo s doživotnou zárukou na odolnosť proti krupobitiu.
- Vnútorné bezpečné laminované sklo.
- Zvýšená odolnosť proti vlámaniu vďaka patentovanému systému topSafe.

VYSOKÝ ÚTLM HLUKU

- Zvukovo izolačné sklo obmedzuje prenikanie hluku do interiéru.

FUNKČNÉ DOPLINKY

- Široká ponuka vnútorných aj vonkajších doplnkov a príslušenstva.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

- Rozsah montáže: 15 ° - 55 °,
špeciálna verzia okna 55°-85°




PARAMETRE

U_w
 R_w


FPP-X MAX P50 APMX

1,0 W/m²K
40 dB



FPP-V U41 MAX APMX

1,1 W/m²K
35 dB



MATERIÁL

Borovicové drevo najvyššej kvality, vrstvovo lepené, vákuovo impregnované

Borovicové drevo najvyššej kvality, vrstvovo lepené, vákuovo impregnované

FARBA DREVA

PRÍRODNÉ
Dvakrát lakované bezfarebným, ekologickým lakom na vodnej báze

PRÍRODNÉ
Dvakrát lakované bezfarebným, ekologickým lakom na vodnej báze

VENTILAČNÁ Klapka

Okno bez ventilačnej klapky; na objednávku s klapkou.

Okno s ventilačnou klapkou; na objednávku bez klapky.

ZASKLENIE

Trojsklo
Vonkajšie sklo tvrdené
Thermo rámk TGI
Ľahko umývateľný povlak
Vnútorné bezpečnostné sklo
Zvukoizolačné sklo

Trojsklo
Vonkajšie sklo tvrdené
Thermo rámk TGI

URČENIE

Podkrovné miestnosti
s výnimkou kuchyň a kúpeľní

Podkrovné miestnosti
s výnimkou kuchyň a kúpeľní

KYVNÉ OKNA

rozmiery okna [cm]
(vnútorné rozmiery rámu)

efektívna plocha
zasklenia [m²]

číselný kód	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
FPP-X MAX P50 APMX drevo, výklopne a kyvné	Cena bez DPH	-	744,00	744,00	789,00	789,00	852,00	917,00	949,00	1002,00	1002,00	1117,00	1072,00
	Cena s DPH	-	892,80	892,80	946,80	946,80	1022,40	1100,40	1138,80	1202,40	1202,40	1340,40	1286,40

FPP-V MAX U41 APMX drevo, výklopne a kyvné	Cena bez DPH	-	599,00	599,00	633,00	633,00	680,00	733,00	756,00	771,00	798,00	889,00	798,00	808,00
	Cena s DPH	-	718,80	718,80	759,60	759,60	816,00	879,60	907,20	925,20	957,60	1066,80	957,60	969,60

BALKÓNOVÉ OKNO



ENERGETICKY ÚSPORNÁ KONŠTRUKCIA

- Inovatívne, veľké, dvojkridlové strešné okno, v ktorom otvorené krídla vytvárajú balkón. Horné krídlo sa otvára výklopne nahor až do uhla 45°, spodné otvorením vpred umožňuje neobmedzený prístup k okraju okna.
- Horné krídlo je pri vyklápaní pridržiavané inovatívnym podporným mechanizmom, vďaka ktorému je možné otvorené krídlo ponechať v ľubovoľnej polohe. Integrované ochranné zábradlie sa vysúva počas otvárania spodného krídla.
- Okno s technológiou thermoPro - vyššia energetická účinnosť, dlhšia životnosť, dokonalá tesnosť a jednoduchšia montáž.

ĽAHKÉ UDRŽIAVANIE ČISTOTY

- Zasklenie s vonkajším ľahko umývateľným povlakom.
- Jednoduché umývanie vonkajšieho skla vďaka západke blokujúcej krídlo v pootočenej polohe o 180 °.

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOSŤ

- Vnútorné tvrzené sklo s doživotní zárukou na odolnosť proti krupobití.
- Vnútorní bezpečné laminované sklo.
- Zvýšená odolnosť proti vloupaniu díky patentovanému systému topSafe.

VYSOKÝ ÚTLUM HLUKU

- Zvukovo izolačné sklo omezuje prenikanie hluku do interiéru.

FUNKČNÉ DOPLNKY

- Široká ponuka vnútorných aj vonkajších doplnkov a príslušenstva.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

- Rozsah montáže: 30°–55°



PARAMETRE

FGP-V P50 APMX

U_w s lemovaním Thermo

1,1 W/m²K



MATERIÁL

Borovicové drevo najvyššej kvality,
vrstvovo lepené, vákuovo impregnované

FARBA DREVA

PRÍRODNÉ
Dvakrát lakované bezfarebným,
ekologickým lakom na vodnej báze

URČENIE

Podkrovné miestnosti s výnimkou
kuchyň a kúpeľní

FARBA OPLECHOVANIA

Antracit RAL 7016

VENTILAČNÁ Klapka

Okno s ventilačnou klapkou;
na objednávku bez klapky

LOGISTIKA

Súčasťou dodávky okna je zábradlie,
ktoré je pri montáži nutné prispôsobiť
konkrétnemu sklonu strechy, a tiež
zateplňovacia sada XDP

BALKÓNOVÉ OKNO

rozmery okna [cm]
(vonkajšie rozmer rámú)

efektívna plocha
zašklenia [m²]

CD

DD

ED

78x255

94x255

114x255

1,07

1,07

1,07


0,60

0,60

0,60

Cena bez DPH	3 242,00	3 442,00	3 642,00
Cena s DPH	3 890,40	4 130,40	4 370,40

REGIONÁLNY OBCHODNÝ ZÁSTUPCOVIA



- | | |
|---|--------------------|
| 1 | (+421) 907 688 794 |
| 2 | (+421) 907 688 794 |
| 3 | (+421) 915 776 862 |
| 4 | (+421) 915 930 641 |
| 5 | (+421) 905 589 555 |
| 6 | (+421) 905 538 770 |
| 7 | (+421) 905 410 300 |
| 8 | (+421) 905 540 015 |

FAKRO®

FAKRO www.fakro.sk

Firma FAKRO Sp. z o.o. - si vyhľaduje právo vykonávať zmeny technických parametrov a špecifikácií výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia a nezodpovedá za prípadné tlačové chyby.

